

## 压缩机废液



空压站的洗涤器和过滤器能捕捉废液和有害的颗粒，将这些废液运送到一个储罐中。废液可能是来自天然气的水冷凝物或重质烃类。根据远程空压站的大小，废液被收集在一个或几个储罐中。随着废液罐被装满，通常会安排罐车来定期清空废液罐。

### 挑战

通常需要对冷凝烃和凝结水的总液位和界面液位进行测量。当液位低于指定的低位时，液位监测可以提供溢流控制和报警系统或关闭泵。

### 产品

- **TRG802X 系列导波雷达物位计**

最新一代的 TRG802X 系列导波雷达物位计是一款二线制 24VDC 供电的液位变送器，采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术。

TRG802X 系列导波雷达物位计可以适用于各种复杂工况及应用场合。无论是轻质碳氢化合物或是水基溶液，都可以从容应对。

#### 特点

1. 多变量的 2 线制，24VDC 回路供电的液位变送器，可用于测量液位、界面、体积或流量。
2. 液位测量结果不受介质属性变化的影响。

3. 无需通过调整实际液位高度进行标定。
4. 选用具有“防溢出”功能的探杆无需特殊算法即可直接测量出直到过程连接密封处的真是液位高度。
5. 4 按键和图形化 LCD 显示可以方便的观察仪表组态信息以及信号波形图。
6. 采用分体式结构，无需打开储罐即可更换电子装置。